


;ESTA SUBROUTINA DE INTERRUPCIÓN REGRESARÁ A DONDE FUE LLAMADA
 ;(UN INSTANTE ANTES DE QUE LA INTERRUPCIÓN SE EJECUTARA,
 ;DONDE EL APUNTADOR DEL PROGRAMA SE ENCONTRABA YA SEA EN LA
 ;SECCIÓN DE "CUERPO" O EN ALGUNA OTRA SECCIÓN). OBSERVE QUE
 ;LA INSTRUCCIÓN **SEI** SE ESCRIBE ANTES DE QUE LA INTERRUPCIÓN
 ;DESEADA SE EJECUTE:

```
.INCLUDE "M8515DEF.INC"
.CSEG
.ORG 000
```



```
.INCLUDE "M8515DEF.INC"
.CSEG
.ORG 000
```

```
RJMP INICIO
RJMP PRENDER_LED
```

```
.
.
.
```

```
INICIO:
```

```
.
.
.
```

```
SEI
```

```
ESPERANDO_INTERRUPCIÓN:
```

```
RJMP ESPERANDO_INTERRUPCIÓN
```

```
;En esta sección se
;estará consumiendo
;tiempo hasta que se
;ejecute una interrupción
```

```
PRENDER_LED:
```

```
.
.
.
```

```
RET ← ;RETURN
```

```
PRENDER_LED:
```

```
.
.
.
```

```
SEI
```

```
RJMP OTRA_ETIQUETA
```